



Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones, aseos, salas...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, I/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland

pv01



Pavimento de hormigón impreso tipo adoquinado

pv02



Vertido de grava seleccionada y compactada, color a elegir.

pv03



Terreno existente compactado

pv06



Muro de mampostería concertada careada a hueso realizada con piedra del lugar similar a la fábrica existente en el yacimiento de la Fortaleza.

pr01



Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral o weber cal, de textura rugosa.

pr02



rehundido en monocapa con logo del centro de interpretación según alzado

pr02a



Hormigón visto con acabado abujardado por medios mecánicos. Todo el hormigón visto llevará una tratamiento incoloro antigrafiti.

pr03



Hormigón visto . Todo el hormigón visto llevará una tratamiento incoloro antigrafiti.

pr04



Enfoscado y pintado con pintura blanca para exteriores

pr07

Palmera Canaria (Phoenix canariensis)

pl01




Tuneras (Opuntia ficus-indica)


pl02




pv01



pr02




pr06



Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones, aseos, salas...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, I/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland



Pavimento de hormigón impreso tipo adoquinado



Vertido de grava seleccionada y compactada, color a elegir.



Pavimento pv01 acabado intado con pintura de protección de paredes de locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura epóxica tipo Procopox, acuso de Procolor, o similar, color según detalle, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del soporte. Color a elegir.




Muro de mampostería concertada careada a hueso realizada con piedra del lugar similar a la fábrica existente en el yacimiento de la Fortaleza.



Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral o weber cal, de textura rugosa.



Hormigón visto con acabado abujardado por medios mecánicos. Todo el hormigón visto llevará una tratamiento incoloro antigratifi.



Hormigón visto . Todo el hormigón visto llevará una tratamiento incoloro, antigratifi.




Enfoscado, enlucido de escayola y pintado con pintura plástica lisa semimate blanca, para protección contra mohos y hongos, tipo Junoral B-12 o similar, en paramentos interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plástecido del soporte.



En foscado y pintado con pintura de protección de paredes de locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura epóxica tipo Procopox, acuso de Procolor, o similar, color según detalle, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del soporte.



Enfoscado y pintado con pintura blanca para exteriores



promotor:
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico
autor:
Llano Piedra - T.M. Santa Lucía de Trujillo

Guacimara Delgado Quintana
Proyecto Básico+Ejecución
Colaboradores:
Javier Cabrera Urbán, arquitecto
Manuel Cabrera Suarez, arquitecto
Aitor Medina Aras, arquitecto

Centro de Interpretación de Las Fortalezas
Proyecto Básico+Ejecución
PLANTA BAJA
Materiales
Volumen 02

octubre 2009
Escala
1/50

A
10

El presente documento es copia de su original del que es autor la arquitecta GUACIMARA DELGADO QUINTANA. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia, quedan en todo caso permitidas cualquier modificación interna.

Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones, aseos, salas...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, I/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland

pv01



Pavimento de hormigón impreso tipo adoquinado

pv02



Vertido de grava seleccionada y compactada, color a elegir.

pv03



Pavimento pv01 acabado intado con pintura de protección de paredes de locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura epóxica tipo Procopox acuso de Procolor, o similar, color según detalle, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del soporte. Color a elegir.



Muro de mampostería concertada careada a hueso realizada con piedra del lugar similar a la fábrica existente en el yacimiento de la Fortaleza.

pr01



Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral o weber cal, de textura rugosa.

pr02



Hormigón visto con acabado abujardado por medios mecánicos. Todo el hormigón visto llevará una tratamiento incoloro antigraffiti.

pr03



Hormigón visto. Todo el hormigón visto llevará una tratamiento incoloro antigraffiti.

pr04



Enfoscado, entucido de escayola y pintado con pintura plástica lisa semimate blanca, para protección contra mohos y hongos, tipo Junoral B-12 o similar, en paramentos interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plasteado del soporte.

pr05

En fosado y pintado con pintura de protección de paredes de locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura epóxica tipo Procopox acuso de Procolor, o similar, color según detalle, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del soporte.

pr06

Enfoscado y pintado con pintura blanca para exteriores

pr06



Vol. 03

Patio cubierto

Vol. 01

Vol. 02

Falso techo de escayola e:2cm acabado pintado según detalle


1101


Forjado de hormigón cara inferior y cantos vistos, acabados con encofrado entablillado

1102

Forjado de hormigón cara inferior no vista, acabado pintado

1103





A close-up photograph of a gravel surface, showing numerous small, irregularly shaped stones in shades of grey, brown, and tan. The stones are densely packed together.

NOTA: Las soleras de los tres volúmenes, se ejecutarán previo a la tabiquería y al cerramiento. Posteriormente se protegerán durante el resto de la obra



