

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 DEMOLICIONES		
1.1	m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.	4,70	CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
1.2	m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.hasta 15 cms de espesor.	1,93	UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.3	m Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.	1,17	UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.4	m2 Demolición de parterres de piedra natural, incluso p.p. de transplante de especies vegetales, retirada de red de riego, etc.	4,74	CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.5	m³ Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 30 km.	3,53	TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
	2 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS		
2.1	m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.	18,18	DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.2	m Bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 50x20x30 cm , tipo "Cardón", colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón, , excavación en zanja y rejuntado.	22,65	VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.3	m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.	12,10	DOCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
2.4	m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³	10,94	DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.5	m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.	0,98	NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.6	m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.	0,64	SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.7	m² Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m³	7,91	SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
2.8	M2 M2 de pavimento de piedra natural granito flameado tipo Yellow G-681, de 3 cm. de espesor, con la cara al corte de máquina, de dimensiones 20x20 cm., recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso cortes, rejuntado con mortero de cemento y arena y limpieza final.	47,16	CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.9	M2 M2 de pavimento de piedra natural granito flameado tipo Negro Sudrífica G-654, de 3 cm. de espesor, con la cara al corte de máquina, de dimensiones 60x80 cm., 40x60 cm. y 20x80 cm. según despiece indicado en plano, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso cortes, rejuntado con mortero de cemento y arena y limpieza final.	42,64	CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.10	Ud Traslado de contenedor soerrado, incluso p.p. de excavación 2.00x2.00x2.20, demoliciones, carga y transporte de tierras y escombros a vertedero, solera de hormigón en masa en base, extracción de vaso prefabricado de hormigón con grúa, colocación al nuevo lugar, recatado de vaso con zahorra artificial compactada, colocación de tapa y buzón, incluso formación de ranuras de desagüe y remates de pavimento y bordillo, totalmente terminada la unidad.	447,80	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
2.11	Ud Formación de alcorque, S.D.P.	299,99	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2.12	m² Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras.	6,59	SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3 INSTALACIONES			
3.1 ALUMBRADO PUBLICO			
3.1.1	ud Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/ excavación, fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.	85,33	OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
3.1.2	ml. Canalización de AP en cruce de calzada, con 4 tubos de ø 90 mm, TIPO CANALDUR, en zanja de 0,35x0,80 mts de profundidad, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo, dado de hormigón de toda la zanja, colocación de alambre guía y cinta de señalización, retiro de sobrantes a vertedero , totalmente instalado.	25,18	VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
3.1.3	ml. Canalización de AP en acera, con 2 tubos de ø 90 mm, tipo Canaldur, en zanja de 0,35x0,50 mts de profundidad, incluyendo demolición de pavimento, solera, excavación de la zanja, colocación de los tubos, dado de hormigón, relleno de la zanja con productos seleccionados de la excavación, colocación de alambre guía y cinta de señalización y retiro de sobrantes a vertedero, totalmente instalado.	17,03	DIECISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.1.4	m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 63 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.	8,39	OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.1.5	m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.	5,05	CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
3.1.6	ud Base para cimentación de báculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.	211,16	DOSCIENTOS ONCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
3.1.7	Ud. Hornacina de hormigón visto de 1,5m.de ancho por 1,8m alto y 0,3 de fondo libres interiores, con puerta de dos hojas de acero pintadas con dos manos de pintura Hammerite, de acuerdo a normas del Ayuntamiento.	539,37	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.1.8	UD Ud de columna de chapa de acero galvanizado COYBA, tipo CUR-8576, con dos brazos a 5 y 8 mts, "similar o equivalente", incluso elementos de fijación y nivelado, totalmente instalado.	680,71	SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1.9	UD Ud de luminaria tipo PHILIPS MILEWIDE BRP432 ECO85-2S-830 cerrada, "similar o equivalente", cuerpo de aluminio inyectado pintado al poliéster, cierre de vidrio, o similar, con regulador electrónico de flujo tipo DALI (D12), "similar o equivalente", instalada.	673,55	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.1.10	Ud luminaria tipo PHILIPS MILEWIDE BRP432 ECO42-2S-830 cerrada, "similar o equivalente", cuerpo de aluminio inyectado pintado al poliéster, cierre de vidrio, o similar, con regulador electrónico de flujo tipo DALI (D12), "similar o equivalente", instalada.	489,78	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.1.11	MI. Circuito de alumbrado y alimentación en canalización, instalado con cable de aluminio aislamiento RV 0,6/1kV formado por cuatro conductores de 16mm² de sección nominal (3F+N) UNE 21123. Totalmente instalado, conexionado y probado.	7,65	SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.2 ABASTECIMIENTO			
3.2.1	m Tubería de PVC, UNE-EN 12201, DN-90 mm, presión 16 kg/cm², Canplástica o similar, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.	7,78	SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.2.2	ud Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, alojada en arqueta de acometida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.	22,44	VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.2.3	ud Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (incluyendo arqueta y válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.	84,67	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.2.4	Ud, Partida Alzada de conexiones de nueva red a la existente y a interseccion con redes de calles adyacentes.	4.800,00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
3.3 TELEFONÍA			
3.3.1	ud Arqueta de registro de telefonía tipo M, dimensiones interiores 30x30x63 cm, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, totalmente terminada, incluso excavación precisa.	70,30	SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
3.3.2	m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.incluso p.p. de excavación precisa.	22,91	VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
3.3.3	m Canalización compuesta por un tubo de polietileno de D=63 mm, incluso dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.	7,36	SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.3.4	ud Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x 0,70 x 0,82 m, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y soporte de poleas.	200,85	DOSCIENTOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.4 OBRA CIVIL DE BAJA TENSIÓN			
3.4.1	ml. Canalización con 2 tubos de PVC ø 160 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado , cinta de señalización y excavación precisa.	28,61	VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.4.2	Ml. Cruce calzada con 4 tubo de PVC D=160 mm, protegido con dado de hormigón HM-15, a plena sección, incluso excavación y relleno para canalización de Baja Tensión.	52,65	CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.4.3	Ud. Arqueta de registro TIPO A3 para B.T., con cerco y tapa de fundición , incluso p.p. de excavación y relleno.	185,53	CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.4.4	ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sólo para reposición) realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.	123,34	CIENTO VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.4.5	m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía colocado y cinta de señalización.	8,91	OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
	3.5 RED DE PLUVIALES		
3.5.1	M3 M3 de excavación en zanjas y pozos, hasta 4 m de profundidad, en todo tipo de terreno, con medios manuales y/o mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero, incluyendo las tasas de vertido.	10,95	DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.5.2	M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.	16,87	DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.5.3	ML MI de tubería de saneamiento SN8 de polipropileno de alta densidad, Plomysan o similar, de D 800 mm (s/pr EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color teja y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de espesor, relleno de arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior y colocación de la tubería. Totalmente instalada y probada.	93,78	NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.5.4	ML MI de tubería de saneamiento SN8 de polipropileno, Plomysan o similar, de D 250 mm (s/pr EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color teja y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, incluso solera de arena lavada de 10 cm de espesor, relleno de arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior y colocación de la tubería. Totalmente instalada y probada.	24,69	VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.5.5	UD Ud de pozo de registro para red de alcantarillado hasta 3,00 m. de profundidad, diámetro base 1,20 m., y en boca 0,60 m., ejecutado con hormigón en masa fck= 15 N/mm2, con espesor de 20 cm., parte fija y variable, incluso arenero de 0,50 m de profundidad, tapa y marco de fundición dúctil, clase D 400, según norma UNE EN 124, marca PAM, Norinco o similar, diámetro mínimo 600 mm., marco provisto de junta elástica antiruido y antidesplazamiento, apertura libre y anagrama "Pluviales", pates y moldeo de tubo, con p.p. de excavación y retirada de material a vertedero.	357,30	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.5.6	UD Sumidero de calzada para recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores 1.20x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 20 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado, desencofrado y recrecido y remates con mezcla bituminosa de pozos de registro, arquetas o sumideros existentes. Terminado y probado, según planos de detalles.	222,49	DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.6.1	3.6 GUIRNALDAS m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 125 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.	14,95	CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.6.2	ud Arqueta para recibido de postes de guirnalda de dimensiones libres 300x300 mm y profundidad hasta parte alta de cimentación de báculos, ejecutada con paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 10 cm de espesor, con tapa de registro y marco (*), incluso encofrado y desencofrado, acometida, remate de tubos, sellado entre arqueta y base de báculo, limpieza, carga manual y transporte en el interior de la obra hasta zonas de acopio de los residuos generados y posterior carga mecánica sobre camión. Totalmente acabada. (*). Registro de calzada de fundición de grafito esferoidal (ISO 1083, tipo 500-7 y UNE-EN 1563) "TC 300 - Norinco" o equivalente, clase B-125 (UNE-EN 124), con marco aparente (perfil exterior adaptado a las calles pavimentadas o con adoquines), de 300x300 mm y altura 20 mm; con tapa articulada de diámetro 195 mm y apertura libre de diámetro 175 mm, con autocentrado al cerrar, equipada con llave de cierre, junta de cloropreno antirruido y antidesplazamiento y orificios para anclar al suelo si fuera necesario; revestida con pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante (BS 3416) sin anagramas ni textos de compañías suministradoras), así como certificado Aenor.	73,54	SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.6.3	ud Base para cimentación dotada con contratubo para recibido de postes para eventos de dimensiones 0,50x0,50 m. y 1,00 m de profundidad, realizada con hormigón preparado HA-25/B/20/I; incluso hormigón en masa de limpieza y nivelación (fck=15 N/mm ²), de 10 cm de espesor medio (elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie), encofrado, tubo de PVC rígido D 140 mm, puesta en obra del hormigón, vibrado, desencofrado, curado, carga manual y transporte en el interior de la obra hasta zonas de acopio de los residuos generados y posterior carga mecánica sobre camión.	58,98	CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
	4 MOBILIARIO URBANO		

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.1	ud Banco de fundición y madera con respaldo y apoyabrazos tipo "Neobarmino" de Fundición Ductil Benito o similar, de dimensiones: 1800 mm de largo, 820 mm de altura de respaldo y 450 mm de altura de asiento, fabricado con dos pies de fundición dúctil de frente simétrico y redondeados con anchos distintos sin discontinuidad, color gris mar y seis tabloncillos de madera tropical color natural de sección rectangular 110x35x1800 mm y cantos redondeados fijados a los pies con tornillos de acero inoxidable. Los pies tendrán un tratamiento protector del hierro que garantice una óptima resistencia a la corrosión. La madera estará tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y contará con certificado FSC. Incluso accesorios de anclaje, instalación y limpieza.	215,55	DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.2	ud Papelera metálica de hierro tipo "Vida XXI" de Fundición dúctil Benito o similar de alta resistencia y dimensiones: altura total 840 mm, ancho total 485 mm y cubeta o recipiente cilíndrico abatible para facilitar su vaciado de diámetro 380 mm y altura 450 mm, provista de bloqueo de seguridad y llave con cabeza triangular. Acabado con un zincado electrolítico por inmersión con posterior imprimación y poliéster al horno, color negro forja. Base de anclaje y pletinas rectangulares con cuatro agujeros de 12 mm de diámetro para su fijación en el suelo. Incluso cenicero tipo "clip" de hierro del mismo fabricante o equivalente, fijado a uno de los pies de la papelera de dimensiones: 270 mm de altura y diámetro 80 mm, totalmente instalada y limpieza.	172,20	CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
5 JARDINERÍA			
5.1	m³ Tierra vegetal estercolada con un 15% de parte proporcional de materia orgánica curada, 10% de sustrato orgánico o turba, totalmente limpia de impurezas, piedras superiores a 3 cms. y elementos inorgánicos, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano.	25,38	VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.2	m² Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 6/8 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.	2,37	DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.3	ud Suministro y plantación de palmera, especie a elegir por la D.F., de h=3,5 m de altura total, con 50/70 cm de tronco anillado, en contenedor de 120 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plantación.	223,49	DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.4	m² Tapizante, especie a elegir por la D.F., con una densidad de 8 esq/m², incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, y plantación.	4,33	CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
5.5	ud Suministro y plantación de arbusto, especie a elegir por la D.F, de h=50 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.	8,74	OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5.6	Ud Red de riego formada por tuberías de polietileno de 10 atms. en diferentes diámetros y tubería portagoteros de 16 mm, goteros, valvulas, anclaje de tubería al suelo, p.p. de arquetas de riego, árbol de derivaciones, llaves de paso, totalmente terminada la unidad y funcionando.	8.470,70	OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
6 SEÑALIZACIÓN			
6.1	ML Ml de marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante color blanco, aplicada con máquina autopropulsada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada. Se abonará por metros realmente aplicados.	0,64	SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.2	M2 M2 de marca vial reflexiva, con pintura acrílica blanca reflexiva de dos componentes, aplicada por pulverización en símbolos y cebreados, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada. Se abonarán por metros realmente aplicados.	13,80	TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
6.3	UD Ud. Señal reflectante cuadrada de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	137,65	CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.4	UD Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	131,08	CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
6.5	UD Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	126,96	CIENTO VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7 SEGURIDAD Y SALUD			
7.1	ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.	2,86	DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.2	ud Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.	1,57	UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.3	ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.	9,01	NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO
7.4	ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.	9,45	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.5	ud Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.	18,54	DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.6	ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.	2,77	DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.7	ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.	2,58	DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.8	ud Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.	2,03	DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
7.9	ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.	15,45	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.10	ud Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa vigente.	5,77	CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.11	ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.	15,45	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.12	ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.	6,28	SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
7.13	ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.	12,36	DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.14	m Valla para cerramiento de obras de h=2 m , movil, Hercules o similar, realizado con paneles de 3.50x1.90 m.de malla electrosoldada , de 225x100 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/3.50 m, recibido con base con hormigón H-150 movil, i/accesorios de fijación, totalmente montada.	12,06	DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
7.15	ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.	5,76	CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.16	ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.	6,58	SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.17	m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.	0,68	SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.18	ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.	11,25	ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
7.19	ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.	25,31	VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
7.20	ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.	5,15	CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
7.21	ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor , de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilera soldada de apertura exterior con cerradura.	216,30	DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.22	ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra, de 1,60 x 1,40 x 2,40 m. totalmente equipada, con aparatos sanitarios, con estructura metálica de perfiles conformados en frío, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.	164,80	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
7.23	ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.	51,41	CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
7.24	h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de protecciones.	23,69	VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.25	h Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.	11,68	ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.26	ud Cuadro de protección para luz de obra, compuesto por caja con puerta, I.C.P. de 4x25A, diferencial de 4x40A, 2 interruptor automático magnetotérmico de 4x25A y pequeño material. Instalado y conexionado.	227,13	DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
7.27	Ud Hora de formación en materia de seguridad y salud	15,00	QUINCE EUROS
7.28	Ud Reconocimiento médico	13,97	TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.29	ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.	48,63	CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
8 GESTIÓN DE RESIDUOS			
8.1	Tn Clasificación y disposición controlada a pie de obra de residuos de construcción o demolición de naturaleza no pétreo, en fracciones, según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.	2,50	DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
8.2	Tn Clasificación y disposición controlada a pie de obra de residuos de construcción o demolición de naturaleza pétreo, en fracciones, según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.	2,00	DOS EUROS
8.3	Tn Clasificación y disposición controlada a pie de obra de residuos de construcción o demolición potencialmente peligrosos, en fracciones, según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.	2,50	DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	<p>SANTA LUCÍA A 5 DE MARZO DE 2014</p> <p>EL ARQUITECTO TÉCNICO</p> <p>ALBERTO TRANCHO LEMES</p>		