

PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN  
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  
"MUGARÉS DEL CLAVO". T.M. DE GÁLDAR.  
REFERENCIA PROYECTO  
005-23

SITUACIÓN  
Yacimiento del Clavo,  
La Finca. 35469.  
T.M. de Gáldar. Las Palmas.

ESTADO REFORMADO. Planta.  
ESCALA  
1:200  
FECHA  
ABRIL 2023

PLANO Nº  
05

ARQUITECTO  
Elisabeth Quintana Medina  
(Col.3605) /646.405.165; /Elisabethmq@gmail.com

C/ Alonso Rodríguez de Palencia, nº 17, 2º. 35200 - T. M. de Telde, Gran Canaria.  
C.I.F.: ESP36000016

PROMOTOR  
Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Presidencia.  
Servicio de Patrimonio Histórico.  
E 23-105983-500

CABILDO DE GRAN CANARIA  
Registro  
Desconcentrado,  
Registro Electrónico  
ENTRADA  
10/05/2023 23:07  
2023037770

18/04/2023  
V I S A D O  
Apto para llevar a cabo la construcción  
D 49ab027-1003-48Ca-9278-3aa3c15159c6

TIPOS DE CERRAMIENTOS A COLOCAR:

- Cerramiento de madera de postes verticales dispuestos cada 2m, con tablones de 10cm de espesor, apoyados sobre terreno (con zapatas de hormigón armado). Color ocre. A definir por la D.F.
- Cerramiento metálico plastificado, conformado por postes + viga, apoyado sobre terreno (con zapatas de hormigón armado). Color ocre. A definir por la D.F.
- Puerta de madera de dos hojas abatibles (una de ellas, con puerta peatonal)
- Tapialdo de hueco existente, con piedras del lugar.




TRATAMIENTO EN CERRAMIENTO EXISTENTE:

- Malla de ocultación de polietileno de alta densidad ultra resistente a los rayos solares. Tratamiento anti-UV. Color ocre. A definir por la D.F.
- Pintura plástica para exteriores, sobre pared existente (enfoscada). Color ocre. A definir por la D.F.
- Saneado y regularización del cerramiento existente, incluso pintura plástica para exteriores. Color ocre. A definir por la D.F.

Zona de excavación para la cimentación del nuevo vallado metálico.

Elisabeth Quintana Medina (Col.3505) /646.405.165: /Elisabethqm@gmail.com

C/ Alonso Rodríguez de Palencia, nº 17, 2º. 35200- T. M. de Teide. Gran Canaria.



Elisabeth Quintana Medina (Col.3606) /646.405.165. /Elisabethqm@gmail.com

C/Alonso Rodríguez de Palencia, nº 17, 2º. 35200-T. M. de Telde. Gran Canaria.

PROMOTOR

Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Presidencia.  
Servicio de Patrimonio Histórico.  
C.I.F.: ESP3500001G

Total pag. 11

Básico + Ejecución  
83-500

**D** 49bab027-f003-48ca-9278-3aa3c15159c6



**CABILDO DE GRAN  
CANARIA  
Registro  
Desconcentrado,  
Registro Electrónico**

---


**ENTRADA**

**10/05/2023 23:07**



**2023037770**




**PAPELENA**  
Papelera circular,  
abatible, con  
listones de  
madera, de DIAM  
31x46x71h cm



Compuesto por estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado en color RAL 4625C, según el diseño del manual de señalética de Patrimonio Histórico e indicaciones de la D.F., instalado sobre placas de anclaje de aluminio 5005A-H111 atornillados con pernos de 2x 110 mm.





PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN  
PLAN DE ORDENACIÓN DEL  
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  
"MUGARÉS DEL CLAVO". T.M. DE GÁLDAR.  
REFERENCIA PROYECTO  
005-23

SITUACIÓN  
Yacimiento de Mugarés del Clavo,  
La Finca 35469,  
T.M. de Gáldar. Las Palmas.

ESTADO REFORMADO. Planta Acotado.  
ESCALA  
1:200  
FECHA  
ABRIL 2023

PLANO Nº  
08

ARQUITECTO

Elisabeth Quintana Medina (Col.3606) /646.405.165. /Elisabethqm@gmail.com

C/ Alonso Rodríguez de Palencia, nº 17, 2º. 35200- T. M. de Teide. Gran Canaria.

PROMOTOR

Caibío de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Presidencia.  
Servicio de Patrimonio Histórico.  
C.I.F.: ESP3600001G

Total pag. 11

Básico + Ejecución  
E 23-105983-500

D 49bab027-1003-48ca-9278-3aa3c15159c6  
Apto para llevar a cabo la construcción

V I S A D O  
18/04/2023


CABILDO DE GRAN  
CANARIA  
Registro  
Desconcentrado,  
Registro Electrónico  
ENTRADA  
10/05/2023 23:07  
2023037770

El presente documento es copia de su original del que es autor res, su utilización total o parcial, así como de cualquier reproducción a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibido cualquier modificación unilateral del mismo.



DETALLE: CERRAMIENTO DE MADERA


Cerramiento de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, Clase de uso 4, Según EN335, compuesto por postes verticales 145x9.50x9.50 cm, dispuestos cada 1.65m de interdistancia, y quitamiedos en forma de cruz de San Andrés de 4.5x4.5 cm dobles. Todo ello con tornillería oculta.



DETALLE: PUERTA DE MADERA




Puerta de dos hojas abatibles (en una de ella, una peatonal) de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, Clase de uso 4, Según EN335. Todo ello con tornillería oculta y cerrojo de acero inoxidable anclado al suelo.



Poste vertical, para puerta de dos hojas abatible de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, Clase de uso 4, Según EN335. Todo ello con tornillería oculta.


Coronación de muro mediante torta de mortero coloreada con tierra de lugar y limpia.



ALZADO

SECCIÓN





Mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez. Color ocre. A definir por la D.F.


Poste vertical de DIAM 50mm, color ocre (A definir por la D.F.), empotrado con hormigón sobre muro de ampostería de piedra o zapatas de hormigón armado (según proceda) , provisto con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos, así como abrazaderas.

Coronación de muro mediante torta de mortero coloreada con tierra de lugar y limpia.

Hormigón  
Muro de mampostería de piedra del lugar, constituida por dos caras vistas y zona intermedia rellena con hormigón

ALZADO

SECCIÓN




TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos utilizando las ranuras que se adaptan al escalón.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante doble número de soporte.



Soporte Fax

2m530

Tramo pendiente